

KETTING

02.00.012A **per meter**
1,55

MESSING KETTING

Type: Patentketting

Hijsketting voor tankthermometer.



Opmaak : lengtes van 50 meter
Schakels : lxb= 12 x 4 mm

KETTING, LANGE SCHALM

Volgens DIN 763.

Niet toegelaten voor hijsdoeleinden.

	per meter	dikte in mm	inwendige afm. in mm	gewicht per meter in gram	materiaal	opmaak in meters
02.00.104A	1,10	4	32 x 8	270	vuurverzinkt	30
02.00.105A	1,65	5	36 x 10	430	vuurverzinkt	30
02.00.106A	2,25	6	42 x 12	630	vuurverzinkt	30
02.00.107A	3,05	7	48 x 14	860	vuurverzinkt	15
02.00.108A	3,75	8	54 x 16	1100	vuurverzinkt	15
02.00.110A	5,90	10	66 x 20	1750	vuurverzinkt	15
02.00.113A	13,55	13	82 x 24	2950	vuurverzinkt	15
02.00.203A	3,65	3	26 x 6	150	RVS-316	30
02.00.204A	5,30	4	32 x 8	270	RVS-316	30
02.00.205A	8,15	5	36 x 10	430	RVS-316	30
02.00.206A	11,70	6	42 x 12	630	RVS-316	30
02.00.208A	20,15	8	54 x 16	1100	RVS-316	15
02.00.210A	31,60	10	66 x 20	1750	RVS-316	15



KETTING

KETTING, KORTE SCHALM

Volgens DIN 766

Niet toegelaten voor hijsdoeleinden.

	per meter	dikte in mm	inwendige afm. in mm	gewicht per meter in gram	materiaal	opmaak in meters
02.00.304A	1,45	4	16 x 6	320	vuurverzinkt	30
02.00.305A	2,15	5	18,5 x 7	500	vuurverzinkt	30
02.00.306A	3,15	6	18,5 x 8	750	vuurverzinkt	30
02.00.307A	4,45	7	22 x 9	1000	vuurverzinkt	15
02.00.308A	5,05	8	24 x 10	1350	vuurverzinkt	15
02.00.310A	8,00	10	28 x 14	2200	vuurverzinkt	15
02.00.313A	13,10	13	36 x 18	3800	vuurverzinkt	15
02.00.403A	3,85	3	12 x 4	160	RVS-316	30
02.00.404A	6,50	4	16 x 6	320	RVS-316	30
02.00.405A	9,70	5	18,5 x 7	500	RVS-316	30
02.00.406A	15,30	6	18,5 x 8	750	RVS-316	30
02.00.408A	26,00	8	24 x 10	1350	RVS-316	15
02.00.410A	41,80	10	28 x 14	2200	RVS-316	15



STAALDRAAD

VERZEGELDRAAD

Voor het verzegelen van scheepsluiken, volgens eisen van de Douane.

Boutdikte : 8 mm

Benodigde doorlaat : 12 mm (wegens vervorming door het persen)

Opmeten : buitenkant oog / buitenkant oog

per meter
02.02.005H **4,25**

Geplastificeerd verzegeldraad 5/4 mm

per stuk
02.02.006H **28,90**
02.02.007H **28,90**
02.02.010H **10,10**

Drietandbeugel

Draadeind met moeren

Persen van draad aan drietand en draadeind, **per verzegeldraad**



per spoel
02.05.005P **53,30**

WASLIJNDRAAD

Geplastificeerd staaldraad

Dikte totaal : 5 mm

Dikte staaldraad : 3 mm

Opmaak : 100 meter op spoel of haspel